



- Cartucho de filtro removible hecha de fibra de vidrio
- Se detiene las partículas y las fracciones líquida
- Protección de los inyectores contra sustancias aceitosas
- Mejora la confiabilidad del sistema de autogas

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

- Eficacia de la filtración: 99% para las partículas 1 µm
- Presión máx de trabajo: 4,5 Bar
- Temperatura de trabajo: -20°C – +120°C
- Diámetro de las boquillas del gas: Ø 10,6/12mm
- Dimensiones externas: 120mm x 110mm x Ø 68mm

Filtro de fase volátil **Perfect Blue**

TIPO: Filtro de fase volátil con separador de aceite**MODELO:** Perfect Blue

El filtro de fase volátil Perfect Blue separa de manera eficiente todas las impurezas en el gas. El uso del filtro Perfect Blue en sistema de autogas protege eficazmente los inyectores contra sustancias aceitosas y partículas sólidas que mejora la eficacia de sistema de suministro del vehículo.

CÓMO UTILIZAR:

Filtro de fase volátil Perfect Blue se debe colocar entre el regulador y el sensor de presión de gas unido a la carrocería del vehículo en un lugar fácilmente accesible en la dirección de flujo y en una posición vertical. El filtro debe estar ubicado en un lugar no expuesto a alta temperatura (máx. 120 ° C).